

Guide til bundopbygning af indkørsel

– korrekt opbygning til fliser og skærver

Billige-Fliser.dk



Hvorfor korrekt bundopbygning er vigtig

En indkørsel udsættes for høj belastning, og korrekt bundopbygning er derfor afgørende. Uanset om du vælger fliser eller skærver, skal underlaget være stabilt for at undgå sætninger og ujævnheder.

Bundopbygning til indkørsel med fliser

- Udgravning til ca. **30–35 cm dybde**.
- Bundsikring med stabilgrus i lag, samlet tykkelse ca. **20–25 cm**, komprimeret.
- Afretningsand ca. **3–5 cm**.
- Lægning af fliser og efterfølgende fugning.

Bundopbygning til indkørsel med skærver

- Udgravning til ca. **25–30 cm dybde**.
- Bundsikring med stabilgrus ca. **15–20 cm**, komprimeret.
- Fiberdug for at forhindre opblanding.
- Udlægning af granitskærver i et lag på **3–5 cm** for bedre kørekomfort.

Gode råd

Sørg altid for fald væk fra bygninger, brug pladevibrator korrekt, og vælg materialer i god kvalitet. Et tyndere lag skærver giver bedre stabilitet og gør det lettere at cykle og gå på indkørslen.

Scan QR-koden for sand, grus og skærver til dit projekt.